



[www.premium-bootslack.de](http://www.premium-bootslack.de)

### **Technisches Merkblatt 2.3.**

**Mayer-Gronau Yacht Mahagoni Beizen** sind gebrauchsfertige Beizlasuren auf umweltfreundlicher Wasserbasis mit feinsten Pigmentierung in Wertqualität. Sie verfügen über höchste Lichtechtheit und Farbkonstanz, verleihen dem Holz einen zusätzlichen UV-Schutz, unterstreichen den vorhandenen Mahagoni-Farbtönen und tönen diesen je nach Intensität der Beize

- Yacht Mahagoni Beizen vorteilhaft auf das mit 120 - 180er Körnung geschliffene und vom Schleifstaub befreite Holz aufgetragen
- Mayer-Gronau Yacht Mahagonibeizen sind untereinander mischbar
- Wasserbasierte Beizen dürfen nicht mit Lacken gemischt werden!
- Trocknungszeit 2–3 Stunden bei Raumtemperatur 20 °C
- Hochpigmentiert und hochergiebig: Bei Mahagoni Holz genügt in der Regel ein Arbeitsgang. Bei „saugenden“ Hölzern kann ein weiterer Arbeitsgang erforderlich sein
- Überlackierbar mit 1K-, 2K-Lacken und Epoxydharzen
- Vor Gebrauch gut aufschütteln. Stets Probebeizung und Lackierung durchführen
- Restbeize aus dem Beizgefäß in keinem Fall in das Vorratsgefäß zurückfüllen
- Keine Metall-Gefäße verwenden
- Vor Frost schützen
- Ergiebigkeit ca. 7 m<sup>2</sup>

Beachten Sie hierzu auch unsere Bearbeitungshinweise.

